

Lavabo LA 550

Monteringsvejledning

Art. No: 10550DK, 10556DK, 10558DK, 10559DK

EDITION: 2025-01-17

LAVABO®



1

bordplade

udskæringsstreg

udskærings skabelon

Placer udskæringsskabelonen på det ønskede sted og tegn langs kanten af skabelonen. Kontrollér at bordpladen er i vater, da dette kan påvirke, hvordan vandet løber ud af vasken.

2

bordplade

udskæringsstreg

område som skal udskæres

Anvend en sav som kan skære i bordpladen. Sav langs den optegnede streg.
OBS: Dobbelt tjek målene med den leverede vask, inden udskæringen foretages.

3

monterings-
beslag

Sørg for, at undersiden af vaskens flange er ren og tør. Kontrollér at vasken passer i hullet. Læg syrefri silikone (ikke en del af leveringen) på undersiden af vaskens flange.

4

Monter vasken og justér, indtil den sidder på det ønskede sted.

5

bordplade

vask

monterings-
beslag

fikserings-
skrue

Monter fikseringsskrue i monteringsbeslagene. Spænd vasken fast til bordpladen med en skruetrækker. Fjern overskydende silikone og lad hærde i 24 timer.

6

Spænd møtrikkerne for at låse skrue

7

8 mm O

Spænde styrke <12N

Brug en 8 mm top-skrueetrækker for at spænde møtrikkerne, brug ikke større kraft end 12N

8

Korrekt montage.

9

Forkert montage.