

	SCALITE BAÑOS	Revisiondato: 11-05-2023 Erstatter version: 4 Version: 5
---	----------------------	--

AFSNIT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af virksomheden

- 1.1 Produktidentifikator:** Scalite Baños
- Unik formelidentifikator:** AG10-H77K-TU0R-KVU5
- 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser, der frarådes:**
- Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen:** Badrens.
- Anvendelser frarådes:** Andre anvendelser end de anbefalede.
- 1.3 Producent:** Industrias Vijusa, S.L. CIF : B-46200150
- Adresse:** Pol. Industrial Cheste, Vial 4 – Parcela 8
46380 – Cheste (Valencia)
Spanien
Telefonnummerr. +34 962 511 414 – Fax. +(34) 962 512 707
e-mail: laboratorio2@vijusa.com
- 1.4 Nød telefon nummer:** National Poisons Information Service: +44 870 600 6266.

AFSNIT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Hudætsning/-irritation, farekategori 2; H315
 Alvorlig øjenskade/øjenirritation, Farekategori 2; H319
 Langsigtet (kronisk) akvatisk fare, kategori kronisk 3; H412.

2.2 Elementer ved mærkning



GHS07

Signalord: Fare

Fareerklæringer:

H315: Forårsager hudirritation.
 H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.

Sikkerhedserklæringer:

P280: Bær beskyttelseshandsker/øjenværn/ansigtsbeskyttelse.
 P302+P352: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.
 P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og let at gøre. Fortsæt med at skylle.
 P332+P313: Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
 P337+P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
 P501: Indhold/beholder bortskaffes til et godkendt affaldsbortskaffelsesanlæg.

Indeholder: fosforsyre

2.3 Andre farer:

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering Produktet indeholder ikke stoffer identificeret som PBT og/eller vPvB i en koncentration lig med eller større end 0,1 % (w/w).

Miljømæssige hormonforstyrrende egenskaber. Produktet indeholder ikke stoffer, der er identificeret som havende miljømæssige hormonforstyrrende egenskaber i en koncentration lig med eller større end 0,1 % (w/w).



SCALITE BAÑOS

Revisiionsdato: 11-05-2023
Erstatter version: 4

Version: 5

Menneskets sundhed hormonforstyrrende egenskaber. Produktet indeholder ikke stoffer, der er identificeret som havende menneskers sundhed hormonforstyrrende egenskaber i en koncentration lig med eller større end 0,1 % (w/w).

AFSNIT 3: Sammensætning/information om ingredienser

3.2 Blandinger

Koncentrationsområde for bestanddelen (% vægt/vægt)	EC nummer / registreringsnummer	CAS	Kemisk navn	Fareklasse og kategorikode; Faresætningskoder
≥1% and <5%	231-633-2 01-2119485924-24	7664-38-2	Fosforsyre	Met. Corr. 1;H290-Acute Tox. 4;H302-Skin Corr. 1B;H314-Eye Irrit. 2;H319 [1],[2]
≥1% and <5%	232-447-4	8030-78-2	Kvaternære ammoniumforbindelser, trimethyltalgalgalkyl, chlorider	Acute Tox. 3;H311-Acute Tox. 4;H302-Skin Corr. 1B;H314-Eye Dam. 1;H318-Aquatic Acute 1;H400;M=10-Aquatic Chronic 1;H410 [1]
≥1% and <5%	200-661-7	67-63-0	Propan-2-ol	Flam. Liq. 2;H225-Eye Irrit. 2;H319-STOT SE 3;H336 [1]

[1] Stof klassificeret med en sundheds- eller miljøfare.

[2] Stoffer, for hvilke der er fastsat EU-grænseværdier for eksponering på arbejdspladsen.

* Der er komponenter med specifikke koncentrationsgrænser.

Se afsnit 16 for den fulde tekst af de ovenfor nævnte faresætningskoder.

Specifikke koncentrationsgrænser:

Kemisk navn	CAS	EC nummer	Koncentrationsområde for bestanddelen (% vægt/vægt)	Fareklasse og kategorikode; Faresætningskoder
Fosforsyre	7664-38-2	231-633-2	≥25	Hud Corr. 1B;H314
Fosforsyre	7664-38-2	231-633-2	≥10% and <25%	Hud Irrit. 2;H315
Fosforsyre	7664-38-2	231-633-2	≥10	Øje Irrit. 2;H319

AFSNIT 4: Førstehjælp

4.1 Beskrivelse af førstehjælp

Indtagelse:

Ved slugning, skyl munden med vand.

Søg øjeblikkeligt lægehjælp og vis denne beholder eller mærkatet.

Hold personen i ro. Fremkald IKKE opkast.

Øjenkontakt:

Kontaktlinser bør fjernes. Hold øjenlågene åbne og skyl med rigelige mængder rent, frisk vand og søg læge.



SCALITE BAÑOS

Revisiionsdato: 11-05-2023
Erstatter version: 4

Version: 5

Indånding: Flyt personen ud i frisk luft, og lad personen hvile.
Hudkontakt: Fjern forurenede tøj. Vask huden med mild sæbe og vand, skyl grundigt. Søg lægehjælp, hvis symptomerne fortsætter.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:

Irriterer hud eller slimhinder (betændelse). Hvis det indtages, kan det forårsage midlertidig irritation af mave-tarmkanalen (fordøjelseskkanalen).

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Læs etiketten før brug. Ingen yderligere information tilgængelig.

4.3 Angivelse af eventuel øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling nødvendig

Ikke tilgængelig.

AFSNIT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmiddel: Kuldioxid, tørt kemisk pulver eller passende skum.
Brug ikke fuld vandstråle af sikkerhedsmæssige årsager.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen: Ikke relevant.

5.3 Råd til brandbekæmpere:

I tilfælde af brand i det omgivende område skal man følge anbefalingerne nedenfor:

- 1-Lukkede beholdere kan opbygge tryk ved forhøjede temperaturer.
- 2-Undgå indånding af røg eller dampe. Brug passende åndedrætsværn.
- 3-Forhindrer afstrømning fra brandbekæmpelse i afløb eller vandløb.

AFSNIT 6: Forholdsregler ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, værnemidler og nødprocedurer:

Bær passende handsker for at forhindre hudeksponering.

Undgå indånding af dampe. Brug om nødvendigt et passende åndedrætsværn. Undgå kontakt med øjne og hud.

Sørg for tilstrækkelig ventilation i arbejdsområdet efter spild.

6.2 Miljømæssige forholdsregler:

Undgå at forurene miljøet via kloakker eller vandkilder.

6.3 Metoder og materiale til indeslutning og oprydning:

Dæk med et inert, uorganisk, ikke-brændbart absorberende materiale (f.eks. tørkalk, sand, soda).

Udluft området og vask spildstedet, efter at materialeopsamlingen er afsluttet.

Bortskaf i overensstemmelse med gældende love og regler.

6.4 Henvisning til andre afsnit:

Se også afsnit 8 og 13.

AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering:

Holdes væk fra mad, drikke og dyrefoder. Ryg ikke.

	SCALITE BAÑOS	Revisiondato: 11-05-2023 Erstatter version: 4 Version: 5
---	----------------------	--

Undgå kontakt med hud og øjne.

Håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedspraksis.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:

Opbevar produktet i den originale beholder godt forseglet, på et tørt og ventileret område, væk fra potentielle antændelseskilder og beskyttet mod lys. Opbevares i overensstemmelse med lokale/nationale regler og følg advarselserne på etiketten.

Holdes væk fra uforligelige stoffer (se afsnit 10).

7.3 Specifik slutanvendelse:

Ikke tilgængelig.

Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen: Badrens

AFSNIT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering:

Spanien			
Middelets navn	Grænseværdi - 8 timer	Grænseværdi – Kort sigt	Notation
Fosforsyre	1 mg/m ³	2 mg/m ³	s, VLI
Den Europæiske Union			
Middelets navn	Grænseværdi - 8 timer	Grænseværdi – Kort sigt	Notation
Fosforsyre	1 mg/m ³	2 mg/m ³	-

Afledt niveau uden effekt Derived no-effect level (DNEL):

Stof	CAS	Derived no-effect level (DNEL)
Propan-2-ol	67-63-0	Arbejder. Dermal. Systemiske effekter. Langsigtet: 888 mg/kg lgv/dag
		Arbejder. Indånding. Systemiske effekter. Langsigtet: 500 mg/m ³
		Forbruger. Dermal. Systemiske effekter. Langsigtet: 319 mg/kg lgv/dag
		Forbruger. Oral. Systemiske effekter. Langsigtet: 26 mg/kg lgv/dag
Kvaternære ammoniumforbindelser, trimethylalgalkyl, chlorider	8030-78-2	Arbejder. Indånding. Systemiske effekter. Langsigtet: 3,32 mg/m ³
		Arbejder. Dermal. Systemiske effekter. Langsigtet: 4,7 mg/kg lgv/dag Forbruger. Indånding. Systemiske effekter. Langsigtet: 0,98 mg/m ³



SCALITE BAÑOS

Revisiionsdato: 11-05-2023
Erstatter version: 4
Version: 5

		Forbruger. Dermal. Systemiske effekter. Langsigtet: 2,83 mg/kg lgv/dag Forbruger. Oral. Systemiske effekter. Langsigtet: 2,83 mg/kg lgv/dag
--	--	---

Predicted No Effect Concentration (PNEC):

Stof	CAS	Predicted No Effect Concentration (PNEC)
Propan-2-ol	67-63-0	Ferskvand: 140.9 mg/L Havvand: 140.9 mg/L Intermitterende frigivelser : 140.9 mg/L Spildevandsrensningsanlæg (STP): 2251 mg/L Sediment: 552 mg/kg Jord: 28 mg/kg Sekundær forgiftning : 0.16 µg/kg mad
Kvaternære ammoniumforbindelser, trimethyltagalkyl, chlorider	8030-78-2	Ferskvand: 0.00068 mg/L Sediment (ferskvand): 0.201 mg/kg sediment dw Jord: 7.0 mg/kg jord dw Sediment (havvand): 0.0201 mg/kg sediment dw Havvand: 6.8E-05 mg/L Intermitterende frigivelser: 0.00013 mg/L Spildevandsrensningsanlæg (STP): 1.1 mg/L

8.2 Eksponeringskontrol

Personlige værnemidler:

Der skal bæres passende personlige værnemidler i overensstemmelse med forordning(EU) 2016/425.



SCALITE BAÑOS

Revisiionsdato: 11-05-2023
Erstatter version: 4

Version: 5

Tekniske kontroller-Ventilation:	Områderne, hvor produktet håndteres og opbevares, skal være tilstrækkeligt ventileret..
Åndedrætsværn:	Brug personligt åndedrætsværn, når det skønnes nødvendigt.
Hudbeskyttelse:	Undgå kontakt med huden. Kompatible kemikalieresistente handsker anbefales. Skyl og fjern handsker umiddelbart efter brug. Vask hænderne med sæbe og vand grundigt efter håndtering.
Øjen-/ansigtsbeskyttelse:	Kemikaliesikkerhedsbriller anbefales. Vask forurenede beskyttelsesbriller før genbrug.

AFSNIT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende:	Gennemsigtig væske
Farve:	Blå
Lugt:	Fyr
Lugttærskel:	Ikke relevant
pH værdi:	< 3.0 (20 °C)
Fordampningshastighed:	Ikke bestemt
Smeltepunkt:	Ikke relevant
Kogepunkt:	~100 °C
Flammepunkt:	> 100 °C
Selvantændelsestemperatur:	Ikke relevant
Nedbrydningstemperatur:	Ikke bestemt
Damptryk:	Ikke bestemt
Dampdensitet:	Ikke relevant
massefylde:	~1.0 g/cm ³ (20 °C)
Vandopløselighed:	Opløselig
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand:	Ikke bestemt
Viskositet:	Ikke bestemt
Kinematisk viskositet:	Ikke bestemt
Oxiderende egenskaber:	Ikke oxiderende
Eksplorative egenskaber:	Ikke eksplosiv
Nedre eksplosionsgrænse:	Ikke relevant
Øvre eksplosionsgrænse:	Ikke relevant

9.2 Anden information

Ikke relevant.

AFSNIT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet:	Ikke tilgængelig.
10.2 Kemsik stabilitet:	Stabil under normale driftsforhold.



SCALITE BAÑOS

Revisiionsdato: 11-05-2023
Erstatter version: 4
Version: 5

10.3 Mulighed for farlige reaktioner:

Farlig polymerisering: Det gennemgår ingen farlige reaktioner under normale forhold.

10.4 Forhold, der skal undgås: Håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedspraksis.

10.5 Inkompatible materialer: Mineralsyrer, stærke reduktionsmidler, isocyanater, metaller, andre grundstoffer og legeringer som pulvere, dampe eller svampe, giftige metal- og metalforbindelser, nitrider, uorganiske sulfider, azoforbindelser, diazoforbindelser og hydraziner.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter: Kulmonoxid og andre uidentificerede organiske forbindelser kan dannes ved forbrænding.

AFSNIT 11: Toksikologisk information

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EC) Nr 1272/2008

Se også afsnit 2 og 3.

Der er ingen toksikologisk information tilgængelig på selve produktet.

Akut toksicitet:	Denne blanding opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008.
Hudætsning/-irritation:	Denne blanding opfylder kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008.
Alvorlig øjenskade/øjenirritation:	Denne blanding opfylder kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008.
Respiratorisk eller hudsensibilisering:	Denne blanding opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008.
Kimcellemutagenicitet:	Denne blanding opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008.
Kræftfremkaldende egenskaber:	Denne blanding opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008.
Reproduktionstoksicitet:	Denne blanding opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008.
STOT-enkelteksponering:	Denne blanding opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008.
STOT-gentagen eksponering:	Denne blanding opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008.
Aspirationstoksicitet:	Denne blanding opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008.



SCALITE BAÑOS

Revisiionsdato: 11-05-2023
Erstatter version: 4

Version: 5

11.2 Information om andre farer:

Hormonforstyrrende egenskaber:

Produktet indeholder ikke stoffer, der er identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber for mennesker i en koncentration lig med eller større end 0,1 % (w/w).

Stof	Akut oral toksicitet (LD50)	Akut dermal toksicitet (LD50)	Akut toksicitet ved indånding (LC50 støv og tåger)	Akut toksicitet ved indånding (LC50-dampe)
Propan-2-ol	> 2000 mg/kg 1 time (rata albina)	> 2000 mg/kg 48 timer (conejo)		> 5.0 mg/L 4 timer (rata albina)
Fosforsyre		2140 mg/kg 4 timer (rata)		178 ppm 7 timer (rata albina)
Kvaternære ammoniumforbindelser, trimethyltagalkyl, chlorider	1260 mg/kg 1 time (rata albina)			

AFSNIT 12: Økologisk information

12.1 Toksicitet

Akvatisk toksicitet:

Der er ingen økotoksikologisk information tilgængelig på selve produktet.

Kortvarig (akut) fare for vandmiljøet:	Denne blanding opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008.
Langsigtet (kronisk) fare for vandmiljøet:	Denne blanding opfylder kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008.

12.2 Persistens og nedbrydelighed: Ikke tilgængelig.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale: Ikke relevant

12.4 Mobilitet i jord: Ikke tilgængelig.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

Produktet indeholder ikke stoffer identificeret som PBT og/eller vPvB i en koncentration lig med eller større end 0,1 % (w/w).

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber:

Produktet indeholder ikke stoffer, der er identificeret som havende miljømæssige hormonforstyrrende egenskaber i en koncentration lig med eller større end 0,1 % (w/w).

12.7 Andre negative virkninger: Ikke tilgængelig.

Lad ikke materialet trænge ind i vandløb, kloakker eller andre vandveje.

Stof	Akut akvatisk toksicitet	Biologisk nedbrydning	Bioakkumuleringspotentiale
Propan-2-ol	> 100 mg/L 96 timer (Pez (Oryzias latipes))	Let biologisk nedbrydeligt	
Fosforsyre	> 100 mg/L 96 timer (Trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss))		

	SCALITE BAÑOS	Revisiondato: 11-05-2023 Erstatter version: 4 Version: 5
---	----------------------	--

Kvaternære ammoniumforbindelser, trimethyltalgalkyl, chlorider	< 1.0 mg/L 96 timer (Trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss))	Let biologisk nedbrydeligt (0%, 28 dage)	
--	--	--	--

AFSNIT 13: Bortskaffelseshensyn

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Bortskaffelse af beholdere:

Genbrug ikke tomme beholdere. Beholdere skal bortskaffes som farligt affald.

Bortskaffelsesbetingelser:

Bortskaffes i overensstemmelse med alle statslige og lokale miljøbestemmelser. Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.

AFSNIT 14: Transport information**International vejtransport af farligt gods (ADR)**

- 14.1 UN nr.: Ikke relevant
- 14.2 Korrekt forsendelsesnavn: Ikke underlagt ADR.
- 14.3 Klasse: -
- 14.4 Pakkegruppe: -
- 14.6 Særlige forholdsregler for brugeren:
- Tunnelrestriktionskode: -
- Label: -

Søtransport (IMDG)

- 14.1 UN nr.: Ikke relevant
- 14.2 Korrekt forsendelsesnavn: Ikke begrænset.
- 14.3 Klasse: -
- 14.4 Pakkegruppe: -
- 14.5 Marine Pollutant: Nej
- 14.6 Særlige forholdsregler for brugeren:
- IMDG- kodeadskillelsesgruppe: -
- EmS: -
- Label: -
- 14.7 Transport i bulk i henhold til bilag II til Marpol og IBC-koden: Ikke relevant

Lufttransport (ICAO/IATA)

- 14.1 UN nr.: Ikke relevant
- 14.2 Korrekt forsendelsesnavn: Ikke begrænset.
- 14.3 Klasse: -
- 14.4 Pakkegruppe: -
- 14.6 Særlige forholdsregler for brugeren:
- Fragtfly: ACCEPTED
- Label: -

AFSNIT 15: Lovgivningsmæssige oplysninger

15.1 Sikkerheds-, sundheds- og miljøbestemmelser/lovgivning specifik for stoffet eller blandingen:

Meget problematiske stoffer:

Produktet indeholder ikke stoffer optaget på listen over meget bekymringsfulde stoffer (> 0,1 % w/w).



SCALITE BAÑOS

Revisiionsdato: 11-05-2023
Erstatter version: 4

Version: 5

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:

Ikke tilgængelig.

15.3 Rengøringsmiddelmærkning (648/2004/EC)

Indeholder:

Indhold	Bestanddele
≥1% og <5%	Kationiske tensioaktive stoffer
≥0,1% og <1%	Parfumer

Det eller de overfladeaktive stoffer, der er indeholdt i dette præparat, overholder kriterierne for biologisk nedbrydelighed som fastsat i forordning (EC) nr. 648/2004 om vaskemidler. Data til støtte for denne påstand stilles til rådighed for de kompetente myndigheder i medlemsstaterne og vil blive stillet til rådighed for dem på deres direkte anmodning eller på anmodning fra en vaskemiddelproducent.

AFSNIT 16: Anden information

Tekst til faresætningskoder i afsnit 3:

H225:	Meget brandfarlig væske og damp.
H290:	Kan være ætsende for metaller.
H302:	Farlig ved indtagelse.
H311:	Giftig ved hudkontakt.
H314:	Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
H318:	Forårsager alvorlig øjenskade.
H319:	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336:	Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
H400:	Meget giftig for vandlevende organismer.
H410:	Meget giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.

Slutbrug: Professionel bruger

Dette materiale bør kun bruges til industrielle formål.

Den fulde tekst af klassificeringer (i overensstemmelse med forordning (EC) nr. 1272/2008):

Flam. Liq. 2; H225	Brandfarlige væsker, farekategori 2
Met. Corr. 1; H290	Ætsende for metaller, farekategori 1
Acute Tox. 3; H311	Akut toksicitet (dermal), Farekategori 3
Acute Tox. 4; H302	Akut toksicitet (oral), Farekategori 4
Skin Corr. 1B; H314	Hudætsning/-irritation, Farekategori 1B
Skin Corr. 1C; H314	Hudætsning/-irritation, Farekategori 1C
Skin Irrit. 2; H315	Hudætsning/-irritation, Farekategori 2
Eye Dam. 1; H318	Alvorlig øjenskade/øjenirritation, Farekategori 1
Eye Irrit. 2; H319	Alvorlig øjenskade/øjenirritation, Farekategori 2
STOT SE 3; H336	Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, farekategori 3, narkose
Aquatic Acute 1; H400	Kortvarig (akut) akvatisk fare, kategori akut 1
Aquatic Chronic 1; H410	Langsigtet (kronisk) akvatisk fare, kategori kronisk 1

Nøgletiliteraturreferencer og datakilder:

1. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EC) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger, om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EEC og 1999/45/EC, og om ændring af forordning (EC) nr. 1907/2006.

	SCALITE BAÑOS	Revisiionsdato: 11-05-2023 Erstatte version: 4
		Version: 5

2. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EC) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 vedrørende Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) oprettelse af et europæisk kemikalieagentur, ændring af direktiv 1999/45/EC og ophævelse af Rådets forordning (EEC) nr. 793/93 og kommissionens forordning (EC) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EEC og Kommissionens direktiver 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC og 2000/21/EC.
3. Arbejdsmæssige eksponeringsgrænser af INSHT (det spanske nationale institut for sikkerhed og hygiejne på arbejdspladsen).

Erstatte version: 4

Årsag til ændring: Tilpasning til regulering (EU) 2020/878.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er fra tilgængelige offentliggjorte kilder og menes at være nøjagtige. Der gives ingen garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået, og vores virksomhed påtager sig intet ansvar som følge af brugen af dette sikkerhedsdatablad. Denne information tilbydes i god tro. Hver bruger af dette materiale skal evaluere brugsbetingelserne og designe de passende beskyttelsesmekanismer for at forhindre medarbejdereksponering, ejendomsskade eller udslip til miljøet og skal bestemme egnetheden af denne information til hans anvendelse.

	SCALITE BAÑOS	Revisiondato: 11-05-2023 Erstatter version: 4 Version: 5
---	----------------------	--

Bilag til sikkerhedsdatabladet (I henhold til forordning (EC) nr. 1907/2006)

Indeks over vedlagte SUMI's

Nummer	SUMI titel
25	Professionel bruger; Professionel anvendelse; Manuel anvendelse

Sikker brug af blandingsoplysninger (SUMI)

25.- Professionel anvendelse; Manuel anvendelse.

Brugs beskrivelser

Denne SUMI gælder for professionel brug, hvor produktet børstes på en overflade, og der er fuld eksponering for hænderne. Disse oplysninger om sikker brug er baseret på AISE_SWED_PW_19_1 og AISE_SWED_PW_19_2.

Livscyklusstadier: PW - Udbredt brug af professionelle arbejdere

Slutbrug: Professionel bruger

SU22 Professionelle anvendelser: Offentligt domæne (administration, uddannelse, underholdning, tjenester, håndværkere)

ERC8a Hvis det er relevant, kan AISE SPERC 8a.1.a.v2 gælde: bred dispersiv anvendelse, der resulterer i udledning til kommunalt rensningsanlæg. (AISE SPERC 8a.1.a.v2: AISE - Wide Dispersive Use in 'Down the Drain' rengørings- og vedligeholdelsesprodukter (forbrugere og professionelle) - Brøkdel af EU-tonnage til region: 0,04 (standard: 0,1))

PROC19 Manuelle aktiviteter, der involverer håndkontakt (AISE_SWED_PW_19_1: AISE - Professionel brug; Manuel påføring; ingen RMM)

PROC19 Manuelle aktiviteter, der involverer håndkontakt (AISE_SWED_PW_19_2: AISE - Professionel anvendelse; Manuel påføring; medium RMM)

Driftsforhold

Varighed	480 min/dag
Procestemperatur	< 45 °C
Specifikke brugsbetingelser	Ingen LEV påkrævet. Sørg for en grundlæggende standard for generel ventilation (1 til 3 luftskift i timen). Indendørs brug. I tilfælde af fortynding anvendes postevand med en maksimal temperatur på 45°C.

Risikostyringsforanstaltninger

Bær sikkerhedsbriller med sideskærme (eller beskyttelsesbriller), hvis sprøjt er muligt.

Bær passende kemikalieresistente handsker: se afsnit 8 i sikkerhedsdatabladet.

Uddannelse af arbejdere i forhold til korrekt brug og vedligeholdelse af personlige værnemidler skal sikres.



Undgå, at ufortyndet produkt når overfladevand.

Advarsel til brugerne

Dette SUMI er et generisk dokument til at kommunikere betingelserne for sikker brug af et produkt som svar på REACH-forpligtelsen. Dette dokument vedrører kun betingelser for sikker brug og er ikke specifikt for et produkt. Ved at føje denne SUMI til et specifikt produktsikkerhedsdatablad (SDS) erklærer importøren/formuleringen, at blandingen sikkert kan bruges ved at følge instruktionerne nedenfor. I overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen er arbejdsgiveren fortsat ansvarlig for at kommunikere relevant brugsinformation til medarbejderne.

Ved udvikling af instruktioner til brugere bør SUMI Sheets altid overvejes i kombination med sikkerhedsdatabladet og produktets etiket. Derived No Effect Levels (DNEL) og Predicted No Effect Concentration (PNEC) værdier for



SCALITE BAÑOS

Revisiionsdato: 11-05-2023
Erstatter version: 4

Version: 5

stoffer afledt af kemikaliesikkerhedsvurderingen (CSA) vil blive angivet i afsnit 8 i sikkerhedsdatabladet. REACH-registreringsnumrene, hvor det er relevant, udfylder et udvidet produkt-SDS.