

iQ700, dampovn til indbygning, 60 x 60 cm, Sort HS958GCB1



Medfølgende tilbehør

1 x Emaljeret bageplade, 1 x Rist, 1 x Universalpande, størrelse XL, 1 x Svamp, med huller, 1 x Dampbeholder, uden huller, størrelse M

Tilbehør

HZ631070 Bageplade, emaljeret, tåler pyrolyse, HZ632070 Bradepande, tåler pyrolyse, HZ633001 Låg til profi bradepande, HZ633070 Profi bradepande, tåler pyrolyse, HZ633073 Profi bradepande, HZ635000 Barbecue sæt, HZ638D00 varioClip teleskopudtræk 1 niveau, HZ664000 Bage- og stegerist t/damp, HZ66D52 2 dampindsatser str. M, HZ66X650 Dekorationsliste, HZ6BMA00 Mellembund t/ovnmontering iQ700, HZ915003 Stegesø i glas 5,4 liter, HZG0AS00 ; AOVG9MF00S ; HZ32WA00 Trådløst stegetermometer 150x19x52 mm, HZ530000 2 halve bageplader emaljeret, HZ531010 Bagepande anti-stick belægning, HZ532010 Bradepande anti-stick belægning, HZ617000 Pizzaform 35 cm Ø, HZ629070 Air Fry og grill rist

Den intelligente fullSteam Plus ovn med Oven Assistant med Voice Control til intuitiv programindstilling og roastingSensor Plus stegetermometer for fremragende resultater.

- ✓ cookControl Pro: Fantastiske resultater, uanset hvilken ny opskrift du afprøver.
- ✓ Ovnassistent med stemmestyring: Indstil intuitivt det rigtige program.
- ✓ fullSteam Plus med sous-vide: Se frem til sunde og velsmagende måltider.
- ✓ Home Connect med fjernstyring og overvågning: Lås op for din smarte ovns fulde potentiale.
- ✓ roastingSensor Plus: Perfekte stegeresultater

Udstyr

Teknisk data

Type af installation: Indbyggede
Lugeåbning: Dropdown
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Produktmål (HxBxD): 595x594x548 mm
Dimension af pakket produkt: 670 x 660 x 690 mm
Kontrolpanelmateriale: Glas
Dørmateriale: Glas
Nettovægt: 40.5 kg
Længde på elledning: 120 cm
EAN-kode: 4242003902684
Strømstyrke: 16 A
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Stiktype: Schukostik med jord
Anvendelig volumen (af hulrum) - NY (2010/30/EF): 71 l
Energiklasse¹: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF): 81.2 %
Medleveret tilbehør: 1 x Emaljeret bageplade, 1 x Rist, 1 x Universalpande, 1 x Dampbeholder, med huller, størrelse XL, 1 x Svamp, 1 x Dampbeholder, med huller, størrelse M, 1 x Dampbeholder, uden huller, størrelse M



¹ Energieffektivitetsklasser på en skala fra A+++ til D

iQ700, dampovn til indbygning, 60 x 60 cm, Sort HS958GCB1

Udstyr

Ovnstype / Ovnfunktioner

- Ovn med 24 opvarmningsmåder: 4D-varmluft, Over-/undervarme, varmluft/impulsgrill, stor variogrill, lille variogrill, Pizzafunktion, coolStart, undervarme, Intensivvarme, langtidstegning, Forvarmning af tallerkener, Holde varm, skånsom varmluft, skånsom tilberedning, Damp 100%, pulseSteam – damptilførsel for de bedste resultater - Kan kombineres med forskellige ovnfunktioner (se manual for mere detaljeret information), genopvarmning, hævnning, optøning, sous vide tilberedning, varmluftsgrill, Varmning + damp, 4D varmluft + damp, over-/undervarme
- Temperaturinterval: 30 °C - 250 °C
- fullSteam Plus 120 °C
- Ovnvolumen: 71 l

Teleskopskinner/Ribber

- Antal ribber: 5 stk
- Fuldt udtrækelige varioClip Plus teleskopskinner med stopfunktion

Design

- blackSteel Design
- touchControl betjening
- studioLine glashåndtag
- Ovnrum: antracit emalje

Rengøring

- sider: speciel belægning på loft, bagvæg, sider
- Hydrolyse-program, ecoClean rengøring
- Fuldt glas i inderdøren

Komfort

- Ovn Assistant med stemmestyring
- TFT-Touchdisplay Pro
- Elektronikur
- Temperaturforslag
- Opvarmningskontrol Aktuell temperaturvisning remaining time prediction Stegetermometer
- softClose - dæmpet lukning af ovnlågen, softMove for dæmpet åbning og lukning af ovnlåge
- softMove for dæmpet åbning og lukning af ovnlåge
- cookControl Pro
- roastingSensor Plus - temperaturføler fortæller den forventet resterende tid.
- Automatisk lynopvarmning
- coolStart tilbereder frossen mad hurtigere - vælg den højeste anbefalte temperatur og tid, som er angivet på emballagen og tryk start. Forvarmning er ikke nødvendig.
- steam boost -tilfør intensiv damp i 3 minutter ved et knaptryk.
- Forskellige valgbare intensitetsniveauer for damp: steam level high, steam level low, steam level middle
- ovnbelysningen kan slukkes, LED-belysning
- Indikator for tom vandtank
- Dampgeneratorens placering er uden for ovnrummet
- Indbygget køleblæser

- Home Connect: trådløs betjening via smartphone eller tablet

Tilbehør

- 1 x Emaljeret bageplade, 1 x Dampbeholder, med huller, størrelse M, 1 x Dampbeholder, med huller, størrelse XL, 1 x Dampbeholder, uden huller, størrelse M, 1 x Rist, 1 x Svamp, 1 x Universalpande

Miljø og sikkerhed

- Dørtemperatur på front maks. 40°C
- Tredobbelt glasdør: CoolTouch dør
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, restvarmeindikering, sikkerhedsafbryder for bageovn, start-/stopagent, lågeafbryder, door lock mechanical, optional

Teknisk info

- Længde på ledning: 120 cm
- Nominel spænding 220-240 V
- Samlet tilslutningseffekt el: 3.6 kW
- Energiklasse (iht. EU Nr. 65/2014): A+
- Energiforbrug i standard drift: 0.87 kWh
- Energiforbrug i varmluftsdraft: 0.69 kWh
- Antal ovnrum: 1 Varmekilde: elektrisk Volume ovnrum: 71 l

Dimensioner

- Mål på produktet (h x b x d): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nichemål (h x b x d): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Se venligst indbygningsmålene i stregtegningerne.

iQ700, dampovn til indbygning,
60 x 60 cm, Sort
HS958GCB1

Stregtegninger

Indbygning af to apparater over hinanden
Ventilationsåbning

A: Luftindtag $\geq 200\text{ cm}^2$

Vær opmærksom på panelets svingningsområde!

Mål i mm

Plads til apparattilslutning
320 x 115

Mål i mm

Hvis apparatet bygges ind under en kogesektion, skal følgende bordplade-tykkelse (i givet fald inkl. underkonstruktion) overholdes.

Kogesektions- type	min. bordplade- tykkelse	
	overflade- monteret	planlimning
Induktions- kogesektion	37 mm	38 mm
Fuldfladeinduktions- kogesektion	47 mm	48 mm
Gasblus	30 mm	38 mm
Elektrisk kogesektion	27 mm	30 mm

Stregtegninger

