

iQ100, Udtræksemhætte, 60 cm, Sølvmetallic LI64MC521



Tilbehør

LZ11ITB14	Standard Clean Air lugtfilter (udskift.)
LZ11ITI14	Standard Clean Air recirkulationssæt
LZ46521	Gribeliste t/efang, hvid
LZ46561	Gribeliste t/efang, sort

Udtræksemhætte med kraftigt sug – næsten skjult i overskabet.

- ✓ Udvidet tilgængelighed af reservedele: Styrker apparatets holdbarhed.
- ✓ Optimal belysning og atmosfære ved tilberedning med LED-lys.

Udstyr

Teknisk data

Typologi:	Udtræk
Længde på elledning:	175 cm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Højde:	203 mm
Mindste afstand til elkogezone:	430 mm
Mindste afstand til gasblus:	650 mm
Nettovægt:	8.3 kg
Kontroltype:	Mekanisk
Antal hastighedsindstillinger:	3
Maks. udsugning:	394 m³/h
Maks. udsugning recirkulation:	238 m³/h
Luftgennemstrømning:	394 m³/h
Antal lamper:	2
Lydniveau:	68 dB(A) re 1pW
Diameter af luftudtag:	150 mm
Fedtfiltermateriale:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242003979181
Tilslutningseffekt:	108 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Stiktype:	Schukostik med jord
Produkttype:	Indbygning



iQ100, Udtræksemhætte, 60 cm, Sølvmetallic LI64MC521

Udstyr

Design:

- Udtræksemhætte, 60 cm
- Montering: Til indbygning i 60 cm bredt overskab
- Til aftræk eller recirkulation

Tekniske egenskaber:

- Kondensatormotor
- Belysning: 2 x 1,5W LED-lamper
- Farvetemperatur: 3500 k
- Lysintensitet: 131 lux
- 2 metalfedtfiltere.

Komfortfunktioner:

- Betjening: Vippekontakter til betjening af hastighed og lys
- 3 hastigheder

Rengøringskomfort:

- Metalfedtfilter Opvaskemaskinesikker

Ydelse aftræk:

- I henhold til EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan dit apparat opnå følgende værdier ved aftræksdrift:
- Trin 1: kapacitet 276 m³/t; Lydniveau 61 dB(A) re1pW
- Trin 2: kapacitet 336 m³/t; Lydniveau 65 dB(A) re1pW
- Trin 3: kapacitet 394 m³/t; Lydniveau 68 dB (A) re1pW
- Energiklasse: C (på en skala fra A+++ til D)
- Energiforbrug: 57.3 kWh/år*
- Blæsereffektivitetsklasse: D *
- Energiklasse belysning: A *
- Energiklasse fedtfilter: B *

Ydelse recirkulation:

- Et startersæt (specielt tilbehør) påkrævet til recirkulationstilstand
- Ifølge EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan dit apparat opnå følgende værdier i recirkulationsdrift med standard recirkulationskit (tilgængeligt som ekstra tilbehør):
- Trin 1: udsugningskapacitet 190 m³/t; lydniveau 66 dB(A) re1pW
- Trin 2: udsugningskapacitet 220 m³/t; lydniveau 69 dB(A) re1pW
- Trin 3: udsugningskapacitet 238 m³/t ;lydniveau 71 dB (A) re1pW

Teknisk information og bæredygtighed:

- Forbrugsdata:
- Tilslutningseffekt: 108 W
- Voltage: 220 - 240 V
- Bæredygtighed:
- Produceret i Tyskland: fremstillet på en CO2-neutral produktionsplads.

Planlægnings- og installationsinformation:

- Mål: (HxBxD): 203 x 598 x 290 mm
- Indbygningsdimensioner (HxBxD): Indbygnings højde: 162 mm x Indbygnings bredde: 526 mm x Indbygningsdybde: 290 mm
- Tilslutningskabel 1.75 m med stik

- Diameter rør Ø 150 mm
- Gribeliste i rustfrit stål medfølger

Stregtegninger

