

iQ300, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, Børstet stål SN43HS03TE



Tilbehør

SZ30BI02	Sidelister i stål
SZ72010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SZ73000	Tilbehørssæt til opvaskemaskine
SZ73001	Sølv-tøjskassette
SZ73051EU :	
SZ73300	GlasSecure holder til 4 vinglas
SZ73640	Glasindsats t/opvaskemaskiner

Opvaskemaskine med brugerdefineret knap-indstillinger, kan tilsluttes Wi-Fi og betjenes via smartphone eller stemmekontrol.

- ✓ Programassistent: Hurtige, personlige anbefalinger.
- ✓ varioFlex-kurve med nedfældelige tallerkenstøtter og fleksible hylder giver ekstra plads, når det er nødvendigt.
- ✓ Favourite-knap gør det nemmere og hurtigere end nogensinde før at finde dine foretrukne opvaskeprogrammer.
- ✓ Hygiejneniveau: der er valideret til Eco 50 °C og højere niveauer med Intensive 70 °C- og Machine Care-programmerne
- ✓ varioSpeed Plus: klarer både opvask og tørreprocessen op til tre gange hurtigere end normalt.

Udstyr

Teknisk data

Energiklasse ¹ :	 C
Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet ² :	 74 kWh/100 cyklusser
Maksimalt antal kuverter:	 13
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus ³ :	 9.0 l
Programmets varighed ⁴ :	 4:55 h
Lydniveau, dB:	 46 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	 C
Type af installation:	 Indbyggede
Højde på aftagelig topplade:	 0 mm
Produktmål:	 815 x 598 x 573 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	 815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader:	 1150 mm
Regulerbare ben:	 Ja - alle kan justeres fra fronten
Maksimal regulering af stilleben:	 60 mm
Justerbar sokkel:	 Horisontal og vertikal
Nettovægt:	 33.6 kg
Bruttovægt:	 35.8 kg
Tilslutningseffekt:	 2400 W
Strømstyrke:	 10 A
Elementspænding:	 220-240 V
Frekvens:	 50; 60 Hz
Længde på elledning:	 175 cm
Stiktype:	 Schukostik med jord
Tilgangsslange, længe:	 165 cm
Længde afløbsslange:	 190 cm
EAN-kode:	 4242003978849
Produkttype:	 Underbygning



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh pr. 100 cyklusser (program Eco 50 °C)

³ i programmet Eco 50 °C

⁴ Programvarighed Eco 50 °C

iQ300, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, Børstet stål SN43HS03TE

Udstyr

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: C
- Energi² / Vand³: 74 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 13 standardkuverter
- Programvarighed⁴: 4:55 (t:min)
- Lydniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: C

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Lyn 65 °C, Lyn 45 °C, Fortrukne
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, intensiveZone, halfLoad, Speed on demand - varioSpeed Plus
- Machine Care
- Tillægsfunktioner via Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

Design og komfort

- Varmeveksler
- Sensorer: AquaSensor
- doseringsAssistent
- iQdrive: energibesparende og stille motorteknologi
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål/polinox

Teknik

- varioFlex kurvesystem
- Højdejustebar overkurv med 3-trins rackMatic®
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 2 sammenfoldelige tallerkenrækker overkurv
- 4 nedklappelige tallerkenrækker i underkurv
- Knivbakke i overkurv
- variabel mørkegrå
- 2 simple (long/short)

Funktioner

- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Display med klartekst (engelsk)
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Tidsforvalg: 1-24 timer

Installation

- aquaStop
- Elektronisk børnesikring af kontrolpanelet
- Glasbeskyttelsesteknik

Tilbehør

- Sokkel i rustfrit stål
- Inkl. dampbeskyttelse

Mål

- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.



² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

⁴ Varighed af program Øko 50 °C

**iQ300, Opvaskemaskine til
underbygning, 60 cm, Børstet stål
SN43HS03TE**

Stregtegninger



Mål i mm